

**Powierzchnie czynne klap oddymiających, jednoskrzydłowych, o podstawie PROSTEJ, wysokości H=750mm, kąt otwarcia skrzydła 140<sup>0</sup>**

Lp.	Wymiar nominalny		Powierzchnia geometryczna m <sup>2</sup>	Powierzchnia czynna, m <sup>2</sup>		
	A, cm	B, cm		standard	owiewki	owiewki + dysza
1	140	140	1,96	1,38	1,47	1,52
2	150	150	2,25	1,56	1,68	1,76
3	160	160	2,56	1,75	1,91	2,02
4	160	190	3,04	2,04	2,26	2,42
5	160	200	3,2	2,14	2,38	2,56
6	160	220	3,52	2,34	2,61	2,82
7	160	230	3,68	2,44	2,73	2,96
8	180	180	3,24	2,16	2,40	2,59
9	180	230	4,14	2,71	3,06	3,35
10	180	280	5,04	3,26	3,72	4,10
11	190	190	3,61	2,39	2,68	2,90
12	200	200	4,00	2,62	2,96	3,23
13	220	220	4,84	3,12	3,57	3,94
14	230	230	5,29	3,39	3,90	4,32

Zapraszamy do przesyłania zapytań na adres: [swietliki@kolbud.pl](mailto:swietliki@kolbud.pl)