

**Powierzchnie czynne klap oddymiających, jednoskrzydłowych, o podstawie SKOŚNEJ, wysokości H=750mm, kąt otwarcia skrzydła 140°**

Lp.	Wymiar nominalny		Powierzchnia geometryczna m <sup>2</sup>	Powierzchnia czynna, m <sup>2</sup>		
	A, cm	B, cm		standard	owiewki	owiewki + dysza
1	160	160	2,56	1,74	1,77	1,84
2	170	170	2,89	1,96	2,02	2,11
3	180	180	3,24	2,19	2,30	2,39
4	180	210	3,78	2,54	2,72	2,82
5	180	220	3,96	2,66	2,86	2,97
6	180	240	4,32	2,89	3,14	3,25
7	180	250	4,5	3,01	3,28	3,40
8	200	200	4,00	2,68	2,89	3,00
9	200	250	5,00	3,34	3,68	3,81
10	200	300	6,00	3,99	4,47	4,62
11	210	210	4,41	2,95	3,22	3,33
12	220	220	4,84	3,23	3,56	3,68
13	240	240	5,76	3,83	4,29	4,44

Zapraszamy do przesyłania zapytań na adres: [swietliki@kolbud.pl](mailto:swietliki@kolbud.pl)